

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย

.....

ราคากลาง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐)

ราคาคันละ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กระบะเทท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์ทอน น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม กระบะยกท้ายไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก./ISO ๙๐๐๑ หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตและบริการซ่อมบำรุง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมียางอะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ เอ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน มอก. โดยมีความเข้มตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
- ติดตั้งวิทยุ CD MP ๓ พร้อมไฟฉุกเฉินด้านบนหัวแกว่ง


๒. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ยูโร ๓ หรือ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๓. ระบบส่งกำลัง

- ครัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

สำเนาถูกต้อง



/๔. ระบบบังคับ...

(นางสาวสิริพร งามแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะท้าน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

๓๕ แอมแปร์

- มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก

๑๐. กระเบาะบรรจุ

- กระเบาะบรรจุรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี
- กระเบาะเทห้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์หลา แผ่นเหล็กที่ใช้ทำพื้นกระเบาะไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ความหนาแผ่นเหล็กที่ใช้ทำกระเบาะด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

เทของเสร็จ

- ฝากระเบาะด้านท้ายสามารถเปิดเองได้เองขณะทำการยกเทสิ่งของและปิดได้เองเมื่อ
- ฝากระเบาะสามารถเปิดได้ ๓ ด้าน
- กระเบาะยกห้ายด้วยระบบไฮดรอลิก

(นางสาวศิริพร ปุณณัฏฐ์)
พจนานุกรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป
/๑๑. ระบบการยกเท...

๑๑. ระบบการยกเท

- เทพ้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร ชุดกระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดยแนบใบแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๙๗๕ -๒๕๓๘ มาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๑๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างต่ำไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีส้ม)
- การพ่นสีภายในกระเบรทุกพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
- ตราเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมตัวอักษร “เทศบาลตำบลนาจอมเทียน” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาด สูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ข้างประตู ๒ ด้าน (สีขาว)

๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์

- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ	จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
- ถังมือ	จำนวน ๒ คู่
- หมวกนิรภัยพร้อมหน้ากาก	จำนวน ๒ ใบ
- คู่มือการซ่อม (Shop manual)	จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือรายการอะไหล่ (Part book)	จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย)	จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือตรวจเช็คบริการ	จำนวน ๑ เล่ม

๑๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของตัวรถและวัสดุอะไหล่ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันรับมอบรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องทำการแก้ไขให้ดีขึ้นเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รถได้รับแจ้งและจะต้อง

/รับผิดชอบ...

(นางสาวศิริพร นุ่นแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และค่าตรวจเช็คเมื่อครบกำหนดระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก

- ต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ก่อนรับเงินตามสัญญาซื้อขาย ผู้เสนอราคาที่ได้การรับเลือกต้องจดทะเบียนรถยนต์ และจัดทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เรียบร้อย โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ
- ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย ต้องยื่นเอกสารแสดงการมีสาขาหรือศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มของรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริพร นุ่มแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป